

深圳市亿乐电子科技有限公司

警航执法记录仪产品手册

科技引领未来
Technology leads the future

警航®

执法记录仪 数据采集工作站 电子证据管理系统

执法取证整体解决方案商



警航执法记录仪

公司简介

深圳市亿乐电子科技有限公司是一家全球领先的智能执法设备、系统管理平台及解决方案的提供商，是集软件开发、硬件生产、销售、售后服务于一体的高科技企业。公司致力于开发智能执法记录仪、4G移动智能执法终端、4G车载监控设备、执法数据采集工作站、电子证据管理系统及智能执法全套解决方案。

亿乐电子科技作为移动智能执法高科技企业，我们的移动智能技术已广泛应用于公安执法、交通执法、城市管理、安监、食品药监、卫生监督等执法单位。公司以移动互联网、人工智能、云计算、大数据等信息技术为手段，为阳光执法、促和谐发展提供大力帮助。

亿乐电子科技正推动“互联网+智能执法”在全国执法领域的应用，以推动依法治国、阳光执法的理念在中国的践行；亿乐人正秉承“阳光、担当、创新、奉献”的企业精神，以国际化的视野，努力打造领先的高科技应用服务型企业，以技术和创新提高用户的工作效率，为社会和谐及人类幸福而不懈努力。

执法记录仪简介

执法记录仪又称警用执法记录仪或现场执法记录仪，该产品是针对执法部门的实际需求，设计研发的一款高科技警用单兵产品，适用各个警种。集数码摄像、数码照相、对讲送话器功能于一身，能够对执法过程中进行动态、静态的现场情况数字化记录，它重量轻，体积小，佩带灵活方便，具备防水、防震、抗摔能力，同时内置红外灯在全黑的夜晚条件下依然能够保证图像的清晰拍摄，内置16G存储10小时的视频资料，便于公安干警在各种环境中全班制执法使用。

执法记录仪产品

一：执法记录仪



DSJ-Q1



DSJ-Q3



DSJ-X6



DSJ-X5



DSJ-X8



DSJ-Q7

二：4G 执法记录仪



DSJ-T8



DSJ-T9

智 / 能 / 高 / 清 / 红 / 外 / 夜 / 视

警航执法记录仪

—— 完美的外形 出色的你 ——

DSJ-Q1



极致轻便 轻松佩戴

- 超高性价比
- 1080P高清录像
- 140度广角 全面记录
- 115g轻薄机身



主要参数

传感器	500万像素 CMOS传感器	拍照像素	2000万
液晶屏	2英寸TFT-LCD高分辨率彩色显示器	视频格式	H.264 .MPEG4
电池类型	内置2300mAh锂电池	充电时间	240分钟
电池续航时间	8小时	存储容量	16G(32G/64G/)
记录角度	140度	夜视	10米，可见人脸
照片格式	JPG	防水(防护)	IP66
视频分辨率	1080P/720P/480P	视频接口	USB
工作温度	零下40 ~ 60摄氏度	操作系统	Windows XP/Vista/win7
一键录制	支持	ID号单元	包括8位设备编号和6位警员编号
产品尺寸	79*57*26 mm	重量	115g

产品配件



充电器

USB 数据线

短背夹

车载支架（选配）

长背夹（选配）

视音频执法记录仪

DSJ-Q3



双麦拾音
高清录像



智能红外
断电保存



轻薄机身
便捷配带



2秒开机
一键启动

高端的科技 只为更好的你

12小时连续录像

高清 智能

20米红外夜视



完美智能性能

- 经典爆款 极致轻薄
- 超长电池续航
- 20米清晰夜视拍摄
- 可选配外接摄像头



主要参数

传感器	500万像素 CMOS传感器	拍照像素	3400万
液晶屏	2英寸TFT-LCD高分辨率彩色显示器	视频格式	H.264 .MPEG4
电池类型	内置3200mAh锂电池	充电时间	240分钟
电池续航时间	12小时	存储容量	16G(32G/64G/128G)
记录角度	140度	夜视	20米，人物轮廓
照片格式	JPG	防水(防护)	IP68
视频分辨率	1296P/1080P/720P/480P	视频接口	USB
工作温度	零下40 ~ 60摄氏度	操作系统	Windows XP/Vista/win7
扩展功能	WIFI/GPS/外接摄像头	ID号单元	包括8位设备编号和6位警员编号
产品尺寸	79*57*26 mm	重量	120g

产品配件



可定制：内置GPS、内置WIFI、遥控器

智 / 能 / 高 / 清 / 超 / 长 / 待 / 机

警航执法记录仪

DSJ-Q7



安霸A7芯片

全新3400万高清摄像头
3250Amh锂电池 待机200h

超长待机 抗震防摔



主要参数

芯片	安霸A7主控芯片	拍照像素	3400万
液晶屏	2英寸TFT-LCD高分辨率彩色显示器	视频格式	H.264 .MPEG4
电池类型	内置锂电池，3250mAh	自由跌落	裸机3米防摔
电池续航时间	工作10小时，待机200h	存储容量	16G(32G/64G/128G)
记录角度	170度	夜视	20米,人体面部轮廓
照片格式	JPG	防护等级	IP68
视频分辨率	1296P/1080P/720P/480P	视频接口	USB 2.0高速数据接口
预延预录	可预录、延录触发前后 ≥10s	外接电源	支持边充边录
重要视频标记	支持重点视频文件标记	激光定位	红外激光对准功能
语音播报	整点报时/开机播报员工编号	紧急提示	声光爆闪提示
产品尺寸	90*60*30 mm	重量	140g

产品配件

						
充电器	座充	USB 数据线	长背夹	短背夹	外接摄像头 (选配)	车载支架 (选配)

——3400万高清拍摄——

警航执法记录仪

防震抗跌·防尘防水

全新OLED显示屏/2.0寸屏/自动红外夜视/128G存储

2.0寸LED显示屏，能让你在使用时轻松实现本机回放，通过2米30次的跌落测试
能正常开机运行，内置存储卡保证数据的安全性，最大支持128G内存。



DSJ-X6

隆重上市

主动防抖 画面清晰

- 小巧多功能记录仪
- 高清3400万像素
- 1296P高清画面真实
- 超小畸变 高度还原



主要参数

传感器	500万像素 CMOS传感器	拍照像素	3400万
液晶屏	2英寸TFT-LCD高分辨率彩色显示器	视频格式	H.264 .MPEG4
电池类型	内置2800mAh锂电池	自由跌落	裸机3米防摔
电池续航时间	8小时	存储容量	16G(32G/64G/128G)
记录角度	140度	夜视	10米，可见人脸
照片格式	JPG	防水(防护)	IP68
视频分辨率	1296P/1080P/720P/480P	视频接口	USB 2.0高速数据接口
预延预录	可预录、延录触发前后 ≥10s	外接电源	支持边充边录
重要视频标记	支持重点视频文件标记	激光定位	红外激光对准功能
产品尺寸	83*56*26 mm	重量	120g

警航 DSJ-X8

震撼上市



可更换双电池

保真高清 无惧黑暗

夜视机型 极致摄像效果

- 超大广角 全面记录
- 1296P高清画面真实
- 一键式操作简单便捷
- 标配双电快充



主要参数

芯片	安霸A7主控芯片	拍照像素	3400万
液晶屏	2英寸TFT-LCD高分辨率彩色显示器	视频格式	H.264 .MPEG4
电池类型	内置可更换锂电池，1950mAh	自由跌落	裸机3米防摔
电池续航时间	单块电池5小时	存储容量	16G(32G/64G/128G)
记录角度	170度	夜视	10米，可见人脸
照片格式	JPG	防护等级	IP68
视频分辨率	1296P/1080P/720P/480P	视频接口	USB 2.0高速数据接口
预延预录	可预录、延录触发前后 ≥10s	外接电源	支持边充边录
重要视频标记	支持重点视频文件标记	激光定位	红外激光对准功能
语音播报	整点报时/开机播报员工编号	紧急提示	声光爆闪提示
产品尺寸	83*60*30 mm	重量	155g

注：标配双电池，可选配外接摄像头/遥控器。
支持产品定制（开机画面及LOGO定制）



4G 高清执法记录仪

北斗定位 远程指挥 集中管理



产品参数

图像传感器	1/2.5英寸 COLOR CMOS 图像传感器	外接对讲机	可外接数字模拟对讲机
广角	≥170度广角，水平视角≥120°	GPS/北斗定位	内置GPS/北斗定位模块，实时定位，可同步卫星时间
红外夜视	LED补光10米看清人脸，20米看清轮廓；	底座	底座能同时为执法仪和备用电池充电
拍照	JPG格式 3300万像素	语音报时	整点语音报时,开机播报警员编号
录像分辨率	1920×1080P30、1280×720 P30、848×480 P30	紧急报警	长按相应按键，设备发出声光报警提示。
数据接口	MINI USB，HDMI，14PIN多功能接口	WIFI	支持WIFI热点，手机APP实时查看，控制录像/拍照
电池	可更换电池。2500MAH	外形尺寸	≤85MM × 60MM × 30MM
LCD显示屏	高清2.0英寸显示屏，对角线≥52MM.	重量	≤155G
连续工作时间	8小时以上(更换一次电池)。	工作温度	-30℃ ~ 55℃
功能接口	WIFI传输、4G外接模块、遥控功能。	防护等级	IP68

4G全网通

智能化 安卓 7.0 操作系统
北斗/GPS双模实时地图定位, 轨迹回放



远程调控 实时传输

你不敢相信的速度

图像传感器	1/2.5英寸 COLOR CMOS 图像传感器
广角	≥170度广角, 水平视角≥120°
夜光补偿	LED夜光补偿、红外夜视, 10米看清人脸面部表情, 20米看清人体轮廓;
拍照	JPG格式. 分辨率达到7696×4329 (3300万像素)
录像分辨率	1920×1080P30、1280×720 P30、848×480 P30
数据接口	MINI USB , HDMI , 14PIN多功能接口
电池	可更换电池,2500MAH 连续工作时间8小时以上(更换一次电池)
LCD显示屏	高清2.0英寸显示屏, 对角线≥52MM.
扩展接口	可扩展 WIFI、3G/4G外接模块、遥控功能、扩展无线传输功能
GPS/北斗定位	内置GPS/北斗定位模块, 实时定位, 可同步卫星时间 (选配)
语音报时	整点语音报时,开机播报警员编号
WIFI	支持WIFI热点, 手机APP实时查看, 控制录像/拍照(选配)
外形尺寸	≤85MM × 60MM ×30MM
重量	≤155G
防护等级	IP68

解决方案

移动执法整体解决方案

执法摄录.资料存储.综合管理三位一体
人力投入少,维护成本低
智能对接警务综合平台.110接处警平台.执法办案系统等
模块化组网模式,从基层用户到管理单位连成整体
可兼容不同品牌型号执法记录仪的数据交互
拥有《移动执法电子证据管理系统》平台
成功用于公安.交通.消防.城管.食药监.海关.铁路.法院.街道.等政务部门



桌面型采集站

- 8寸高清电容触摸显示屏
- 10采集接口 适合基层
- 单独充电 快速数据采集
- 支持硬盘快速扩容



YL-807

硬件参数

外观	机身采用一体式钣金和黑色烤漆工艺，配有壁挂支架
LCD显示屏	7寸/8寸高清电容触摸显示屏
分辨率	1024*600
工作电源	AC100-240V 50/60HZ /功率250W工业电源 /带断路保护
支持功能	USB3.0 /HDMI/ 外接显示器
WiFi	支持WiFi /10GB
硬盘	60G固态硬盘 /存储监控级4T
主板	工业微电脑集成I3双核四线程2.4HZ
标配内存	4G内存
设备重量	6.6kg
工作温度	- 10℃--55℃
外形尺寸	425mm*272mm*95mm
语音播报	支持
电池	(选配)
接口	10台执法仪可同时上传充电，单个接口最大电流5V/1.5A

工业级主板 安全稳定

- 19寸高清电容触摸显示屏
- USB线直接主板 快充快采
- 标配4T存储支持选配8T/16T/24T/48T
- 支持Win7系统 XP/Win8/Win10系统

产品参数

名称	型号/规格
外壳	整机立式机柜，汽车烤漆
屏幕尺寸	19寸
触摸屏	19寸电容式多点触摸屏
主板	技嘉 H81 全固态主板
CPU	Intel I3 4130 双核 3.6Hz
内存条容量	4GB
固态硬盘	60G
存储硬盘	4TB监控级硬盘（有多个硬盘 加装接口，确保存储时间60天）
电源	长城500W大功率电源
硬盘附件	PCI转高速大容量4口 SATA卡
VGA容量	DB-15接口
USB接口	20口工业HUB 独立识别 独立供电 单口电流1.6A 另外设2*2.0USB接口PS2 2个
音频	集成Realtek ALC887 8声道音效芯片
网络接口	板载Realtek RTL8111F 千兆网卡
供电方式	110-220V AC
操作系统	默认Win7系统 可选XP/Win8/Win10系统
机身重量	50KG
外观尺寸	1500mm*500mm*380mm
包装尺寸	1620mm*680mm*600mm



YL-808

20口独立识别 快充快采

- 触摸及键盘式操作
- 独立识别 独立充电 并发采集
- 标配4T/9T/16T
- 支持Win7系统 XP/Win8/Win10系统

产品参数

名称	型号/规格
外壳	整机立式机柜，汽车烤漆
屏幕尺寸	19寸
触摸屏	19寸电容式多点触摸屏
主板	技嘉 H81 全固态主板
CPU	Intel I3 4130 双核 3.6Hz
内存条容量	4GB
固态硬盘	60G
存储硬盘	4TB监控级硬盘（有多个硬盘加装接口，确保存储时间60天）
电源	长城500W大功率电源
硬盘附件	PCI转高速大容量4口 SATA卡
VGA容量	DB-15接口
USB接口	20口工业HUB 独立识别 独立供电 单口 电流1.6A 另外设2*2.0USB接口 PS2 2个
音频	集成Realtek ALC887 8声道音效芯片
网络接口	板载Realtek RTL8111F 千兆网卡
供电方式	110-220V AC
操作系统	默认Win7系统 可选XP/Win8/Win10系统
机身重量	50KG
外观尺寸	1500mm*500mm*380mm
包装尺寸	1620mm*680mm*600mm



YL-809



深圳市亿乐电子科技有限公司

网址：www.ylsee.com

地址：深圳市光明新区公明街道上村社区莲塘工业城河堤路8-1号
新中泰科技园9楼

电话：0755-23106599 传真：0755-23106599-801
服务热线：400 809 1608

